

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2016/108378/STAV/SU/MF
Č.j.: MMPr/132050/2017/MF
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Fiala
Telefon: 581 268 616
E-mail: miroslav.fiala@prerov.eu

Přerov, dne 09.10.2017

Navrhovatel:
Obec Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 102, 751 11 Radslavice

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 136/2017
(veřejná vyhláška)

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.08.2016 podala

Obec Pavlovice u Přerova, IČO 00301710, Pavlovice u Přerova 102, 751 11 Radslavice,
kterou zastupuje ENVIRONMENT SERVIS s.r.o., IČO 03226492, U Tenisu 1119/15, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Zkapacitnění kanalizace "Dědina" v obci Pavlovice u Přerova

na pozemku parc. č. st. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 449 (zahradu), parc. č. 472/6 (vodní plocha), parc. č. 472/7 (vodní plocha), parc. č. 472/8 (vodní plocha), parc. č. 472/9 (vodní plocha), parc. č. 472/10 (vodní plocha), parc. č. 472/11 (vodní plocha), parc. č. 1692/1 (ostatní plocha), parc. č. 1692/4 (ostatní plocha), parc. č. 1692/5 (ostatní plocha), parc. č. 1692/6 (ostatní plocha), parc. č. 1695/3 (ostatní plocha), parc. č. 1728/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Pavlovice u Přerova.

Stavba obsahuje:

Trasa nově navržené kanalizační stoky A1 je z velké části vedena po pravé straně komunikace III. tř./43417 v přilehlých pozemcích a dále podél místní komunikace až po šachtu Š15, do které se napojuje stávající stoka DN400-beton.

Nově navržená odlehčovací stoka OS1 - DN1000 je v prostoru před ČOV (km 0,000 00) napojena do stávající šachty a vedena v trase nynější odlehčovací stoky DN800-beton, která je jak z hlediska výškového uložení, tak technicky a kapacitně v současné době nevyhovující. Odlehčovací stoka OS1 je ukončena (km 0,061 30) v nově navržené odlehčovací komoře OK1. Od odlehčovací komory kanalizace pokračuje stokou A1 - DN800, která v km 0,070 60 - 0,083 10 kříží těleso krajské komunikace III/43417. Dále trasa stoky pokračuje po pravé straně komunikace III/43417 v přilehlých pozemcích z větší části nezpevněných a zatravněných. V km 0,349 45 - 0,363 10 kanalizace podchází místní komunikaci - tato část stoky bude podrobena kamerové prohlídce a podle výsledku bude stávající betonová stoka DN800 pročištěna a sanována pomocí plastové kanalizační vložky nebo

bude nutno položení nového potrubí překopem této komunikace. V km 0,432 50 kanalizace opět kříží místní komunikaci (Š14) a bude třeba pomocí překopu této komunikace napojit oboustranně stávající stoky DN400 - beton. Do stoky A1 budou přepojeny všechny domovní přípojky splaškové kanalizace a to přes redukované odbočky dle příslušného diametru pomocí materiálůvé přechodky plast-kamenina, plast-beton apod., případně přímo do nejbližších šachet zaústěním do šachetního dna po zjištění skutečného stavu uložení kanalizačních přípojek.

Stoka A2 přepojí stávající stoku S1-DN500 do nově zřízené šachty Š1, která je zřízena v místě současného odlehčení a z ní je kanalizace svedena potrubím DN1200 do nově navržené odlehčovací komory OK1. Do šachty Š1 je rovněž svedena stávající betonová stoka DN500, křížící stoku S1- DN500-PVC. Úsek stoky S1 mezi šachtami ŠD1 a ŠD2 bude zrušen. Šachty ŠD1 a ŠD2 budou zřízeny buďto jako zcela nové nebo budou objednány pouze příslušná šachetní dna, která budou osazena stávajícími šachetními skružemi použitými ze současných šachet na stoce S1 v tomto úseku.

Stoka A3 je nově navržená spojnice mezi stávající šachtou Šs a novou šachtou Š14 umístěnou ve vozovce a slouží k přepojení stávající kanalizace DN400-beton z jihozápadní a východní strany příslušného úseku jednotné kanalizace v této části obce. Úsek kanalizace mezi Šs a Š15 bude zrušen a zaslepen. Stávající kanalizace DN400-beton na severovýchodní straně bude přepojena do nové šachty Š15.

Škrťací trať ŠT1 - DN300 spojuje po zredukování a odlehčení průtoku dešťových vod odlehčovací komoru se stávající stokou S1 vedoucí na ČOV a je zaústěna do šachty ŠD1. Kapacitně je navržena tak, aby převedla bezdeštný průtok splaškových vod na ČOV. Na této stoce bude v odlehčovací komoře OK1 osazeno nerezové deskové šoupě, které bude sloužit k regulaci nátoky OV na čistírnu, případně k úplnému uzavření stoky v případech nutné odstávky ČOV z provozu.

Odtok z ČOV DN150 a odlehčovací stoky OS1 DN1000 - stoka A0 DN1000 (zatrubněná vodoteč) je vedena po pravé straně komunikace III.tř./43417 ve směru na Radslavice podél stavebních pozemků a je zaústěna do místní vodoteče Libuše.

Přeložky:

Součástí tohoto stavebního objektu bude vyvolaná přeložka na stávajícím vodovodu a dále přepojení stávajících vodovodních přípojek napojených na přeložku. Dle předpokladu bude nutné přeložit cca 28,00m vodovodu a cca 3,0m přípojek od rodinných domů. Přeložka vodovodu DN100 v délce cca 28,00m bude provedena z lineárního polyetylenu De 110mm PE 100+ SDR17 s ochranným pláštěm, tlakové třídy PN10. Přípojky budou zhotoveny z materiálu stejné kvality De 32mm.

Přeložení metalických kabelů: V současnosti vedou metalické kabely místní síť v zeleném pásu podél komunikace, případně kříží komunikaci. Stávající starší metalický kabel sloužící pro napájení zrušených sloupových UR vede v zeleném pásu. Vzhledem k rekonstrukci kanalizace by došlo k dotčení kabelů místní sítě. Proto jsou navrženy jejich přeložky případně v některých místech ochrany kabelů.

Přeložka trasy mezi č.p.229 a 26 (šachta 2 - šachta 5): Stávající kabely budou u č.p.229 přerušeny a budou naspojovány na nové kabely, které budou uloženy do nové trasy připravené blíže místní komunikaci tak, aby byla dodržena prostorová norma s kanalizací. V místech křížení nové trasy s kanalizací a pod vjezdy budou kabely uloženy do chrániček HGR110mm. U č.p.27 budou nové kabely naspojovány na stáv. kabely, které budou přerušeny u sloupu NN a budou mezi č.p. 27 a 26 stranově přeloženy včetně stranového přesunutí UR PAUP44. Přesunutí UR PAUP44 bude provedeno bez přerušení kabelů, jedná se stranový přesun o cca 1,4m mimo trasu kanalizace.

Přeložka mezi č.p.25 a č.p.80 (šachta 7 - šachta 9): U č.p.25 vedou kabely okolo sloupu ČEZ, kabely budou přerušeny, odkopány a po uložení do nové trasy za sloupem naspojovány na stáv. kabely. Vzhledem k souběhu s plyn. vedením RWE budou kabely zataženy do HGR110mm. U č.p.80 bude trasa přeložena co nejdále od kanalizace a bude uložena do chráničky SYSPRO160/110. Stáv. starší kabel pro zrušené UR bude odkopán a přeložen k trase kabelů nové sítě. U č.p.23 bude provedena přeložka staršího kabelu okolo sloupu NN - nově bude kabel přesunut blíže sloupu a uložen do chráničky SYSPRO160/110.

Přeložka u č.p.105 (šachta 14): V tomto místě vede trasa stávajících kabelů přes komunikaci a byla by dotčena kanál. potrubím i šachtou č.14. Kabely pro č.p. 105,104,96,87,92,55,60 a přírodní kabel pro UR PAUP19 vedou přes vozovku směrem od č.p.105 - trasa kabelů bude odkopána a kabely budou přemístěny mimo projektovanou kanalizaci v místech, kde bude potřeba, bude stáv. chránička prodloužena novou chráničkou SYSPRO160/110. Vzhledem k budování kanalizace a odtěžení komunikace stavbou bude přechod komunikace řešen překopem. Trasa kabelu pro č.p.57 bude odkopána a kabel bude přemístěn do

nové trasy blíže plotu. V místě, kde bude křížit kanalizaci, bude uložen do SYSPRO160/110. Kabely pro č.p.56,58,59,89 budou odkopány a přemístěny blíže plotu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna dle popisu ve výroku rozhodnutí v souladu s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí (výkresovou částí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí), která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Grafická příloha bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, za předpokladu dodržení a zpracování do této dokumentace tímto územním rozhodnutím stanovených podmínek.
3. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
4. V průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí technického vybavení a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
5. Další stupeň projektové dokumentace s technickým řešením dotčení stávajících sítí technického vybavení navrhovanou stavbou bude předložen k odsouhlasení jednotlivým správcům či provozovatelům sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou předmětnou stavbou dotčena, před podáním žádosti o povolení stavby.
6. Je nutno respektovat vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 28.02.2016 č.j.: 547016/16 zejména v tom, že ve vyznačeném zájmovém prostoru se nachází síť elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti vyznačeno.
V případě výše uvedené stavby, dochází k střetu s trasou tel. sítě, je nutné provést přeložku tel. sítě a zařízení. Upozorňujeme, že přeložka tel. sítě bude realizována celá naší společností CETIN a.s., a nemůže být předmětem výběrového řízení třetím subjektem. V souladu s ustanovením § 104 odst. 16, zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou sítě elektronických komunikací (a její ochranou před poškozením) stavebník, který překládku vyvolal.
 - a) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem.
 - b) Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření nebo nesplněním povinnosti dle tohoto vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před realizací stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
 - c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo toto vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti pověřeného ochrannou sítí - Antonín Růžicka, tel.: e-mail: antonin.ruzicka@cetin.cz (dále jen POS).
 - d) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

- e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- f) Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK a je srozuměn s tím, že:
- g) Obecná ustanovení: Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je povinen kontaktovat POS.
- h) Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK: Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod

trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo 602769163 nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., s telefonní číslo 800 184 084.

- i) Práce v objektech a odstraňování objektů: Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- j) Součinnost stavebníka při přípravě stavby: Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoprůdné vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

k) Křížení a souběh se SEK: V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonovat). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- Pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech
- Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m
- Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury
- Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou
- Nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně
- Projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoli výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

7. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. stanovuje následující podmínky pro stavbu:

- Při souběhu a křížení nových objektů s trasami vodovodu pro veřejnou potřebu dodrží investor ČSN 73 6005 a při kříženích úhel nejméně 30°.
- Investor stavby ověří přesnou polohu domovních vodovodních přípojek u jejich vlastníků a zabezpečí jejich ochranu v průběhu realizace stavby. Zemní práce provede ve vzdálenosti menší jak 1,0m od přípojek pouze ručně.
- V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit návrh přeložky vodovodu včetně přeložek vodovodních přípojek. Projektant předepíše v dalším stupni projektové dokumentace statické a tepelně izolační zabezpečení vodovodního potrubí. Revizní šachty osazené na navržené kanalizaci požadujeme umístit takovým způsobem, aby byla zabezpečena minimální vzdálenost 0,6 m mezi vnějším lícem šachty a vnějším lícem vodovodního potrubí a toto požadujeme upřesnit v dalším stupni PD. Navržený podélný profil kanalizace (STOKA A1) musí respektovat podélný profil navržené přeložky vodovodu při splnění podmínek plynoucí z normy ČSN 73 6005 a ČSN 75 5401.
- Vzhledem k tomu, že je naše zařízení zaměřeno podle povrchových znaků, považujeme za nezbytné před zahájením stavby ověřit polohu sondováním, zejména v místech křížení a těsného souběhu.
- Polohu vodovodů nechá investor před zahájením stavebních prací řádně vytyčit a vyznačit v terénu. Vytyčení zajistí na základě písemné objednávky příslušný pracovník provozu vodovodů. Součástí protokolu pro vytyčení polohy je oprávnění k činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona č. 274/2001 Sb.

- Investor zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojek. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0m od kanalizačních a vodovodních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně.
- Po provedení zemních prací v místě křížení s vodovodem provede investor opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek vlastníka kříženého vedení.
- V případě, že v rámci projektové přípravy a samotné realizace stavby vyvstane požadavek na přeložky našich zařízení, bude postupováno v souladu s § 24 zákona č. 274/2001 Sb.
- Poloha vodárenského zařízení musí být před zahájením stavebních prací v jeho ochranném pásmu vytyčena a v terénu řádně vyznačena. Objednatel prokazatelně seznámí s polohou vytyčených zařízení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení zařízení. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržáním bezpečných provedení prací v blízkosti vodárenských zařízení. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 73 6005, TNV 755402, ČSN 755401, ČSN EN 805, ČSN 756101, ČSN EN
- V ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jeho příslušenství. Nesmí zde být výsadby trvalého charakteru, které není možné v případě potřeby škody odstranit bez nároků na náhradu.
- Poloha zařízení společnosti VaK Přerov bude před zahájením prací v jejich ochranném pásmu ověřena ručně kopanou sondou, postačí při tom prokázat, že k dotčení zařízení nemůže dojít. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0m od vodárenských zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.
- Dojde-li ke zničení, přemístění nebo odstranění vytyčovací kolíků, nebo v případě zahájení zemních prací v místě určené později než do jednoho měsíce od provedení vytyčení, je objednatel povinen přizvat zástupce VaK Přerov k opětovnému určení polohy zařízení.
- Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským zařízením, k uzávěrům, šachtám a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie.
- Při úpravách povrchů osadí objednatel poklopy armatur a šachet do nivelety nového povrchu.
- Krytí vodovodního potrubí a vodovodní přípojky nesmí být sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m.
- V případě, že při realizaci bude nutné odstavit vodovod z provozu, požaduje společnost VaK Přerov, a.s. toto oznámit 20 dnů předem, z důvodů splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti vůči odběratelům. Náklady na odstavení a zprovoznění hradí objednatel.
- Podzemní vedení nebo jiné stavby prováděné protlačováním, pluhováním, vtahováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti VaK Přerov. Pokud bude takovéto křížení vodovodu provedeno bez vyzvání k dohledu, je objednatel povinen doložit bezchybný způsob provedení kamerovou prohlídkou v místě křížení.
- Podkopené zařízení bude staticky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození. Při zpětném zásypu musí být zemina pod podkopeným zařízením řádně udusána. Obnažená zařízení budou přikryta pevnou mechanickou zábranou nebo jiným způsobem tak, aby byla ochráněna proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Při pracích vedoucích ke statickému zabezpečení a ochraně proti mechanickému poškození zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka VaK Přerov.
- Poškození vodárenského zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí objednatel neprodleně společnosti VaK Přerov.
- Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodárenského zařízení vyzve objednatel společnost VaK Přerov k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení vodárenského zařízení. Po dokončení všech stavebních prací písemně vyzve objednatel společnost VaK Přerov k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma a k ověření správné funkce vodárenských zařízení dotčených stavbou.
- Objednatel poskytne bezplatně společnosti VaK Přerov v datové formě geodetické zaměření polohy všech staveb, jejich částí a uložených podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení.
- Objednatel zajistí ochranu zařízení ve správě VaK Přerov v rozsahu daném zákonem 274/2001 a jeho prováděcí vyhláškou 428/2001 v platném znění, příslušnými normami a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení VaK Přerov, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. V případě že bude objednatel provádět opravu svého zařízení, stavbu nebo jeho části pomocí třetí osoby, zavazuje se seznámit takovou osobu s těmito podmínkami a zavázat se k jejich dodržování. Odpovědným subjektem ve vztahu k VaK Přerov zůstává nadále objednatel.

- Všechny součinnosti společnosti VaK Přerov poskytované objednateli při činnostech v ochranném pásmu vodárenského zařízení jsou stavebníkům poskytovány výhradně za úplatu, v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.

- Při poškození vodárenského zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.

- Před zahájením zemních a montážních prací objedná stavebník u VaK Přerov, a. s., pracoviště provozu vodovodů (mistr pan Král - č. mob.: 732 762 778) vytyčení vodovodního potrubí. Při tomto vytyčení obdrží „Protokol o vytyčení 11, jehož součástí je souhlas s činností v ochranném pásmu vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. Upozorňujeme, že přesnou polohu domovních přípojek nutno upřesnit na místě stavby s jednotlivými uživateli vodovodních přípojek.

- Po ukončení stavby, před zásypy výkopů a po provedení terénních úprav, požadujeme předat naše vodárenská zařízení za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a. s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.

8. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí stanovuje následující podmínky pro stavbu:

- Zkapacitnění kanalizace "Dědina" Pavlovice u Přerova je vodním dílem dle ustanovení § 55 vodního zákona a stavba vodního díla vyžaduje stavební povolení. Stavební povolení vydává příslušný vodoprávní úřad, to je Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov. Žádost o udělení stavebního povolení bude podána v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Projektová dokumentace k výše uvedené stavbě vodního díla bude zpracována dle platných právních předpisů, obecně platných požadavků a technických norem a zpracována oprávněnou osobou a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území. Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Projekt stavby musí obsahovat zakres a popis všech stávajících dřevin ohrožených stavbou. Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelze-li ze závažných důvodů dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být proveden zásadně ručně tak, aby stávající dřeviny chráněné cit. ust. zákona byly vzdáleny alespoň 2,50 m. Inženýrské sítě musí být v kořenovém prostoru pokládány spodem pod kořeny (protlakem) a s využitím chráničky bez porušení kořenů s průměrem nad 3 cm. V případě, že prokazatelně nebude jiné řešení, než některé dřeviny kácet, je v odůvodněných případech v souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb., nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Toto se vydává před vydáním stavebního povolení a je vč. náhradní výsadby předběžnou otázkou ve stavebním řízení – vydává včetně uložení náhradní výsadby příslušná obec.

- Při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů (odvoz na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s odpady podle uvedené hierarchie. Vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Seznam povolených zařízení pro nakládání s odpady, provozovaná oprávněnými osobami je zveřejněn na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o odpadech.

- S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme stavebníka na povinnosti, vyplývající z ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo krajské silnice III/43417. O povolení provádět stavby v silničním ochranném pásmu podle § 32 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je nutno požádat Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odd. stavební úřad, jako příslušný silniční správní úřad. Žadatel doloží situaci s vyznačením polohy požadované stavby a s vyznačením ochranného pásma komunikace, a vyjádření vlastníka pozemní komunikace (zejména kvůli určení kilometráže).

9. Ochranné pásmo nadzemního vedení ČEZ podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:

a) pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

b) pro vodiče s izolací základní 2 metry

- c) pro závěsná kabelová vedení 1 metr
 - d) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
10. V ochranném pásmu nadzemního vedení ČEZ je podle § 46 odst. (8) a (9) uvedeného zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
 - f) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
 - g) V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - h) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1),
 - i) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana,
 - j) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí,
 - k) je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů,
 - l) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení,
 - m) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1,
 - n) pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ..) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - o) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat zaizolování části vedení.
 - p) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
11. Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy ČEZ do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
 - b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - c) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - d) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy
 - e) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.458/2000 Sb.
12. V ochranných pásmech podzemních vedení ČEZ je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
 - b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru
 - c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 zemní práce a při zemních pracích
 - d) musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
 - e) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50423-1, PNE 33 3302
 - f) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - g) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - h) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - i) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - j) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - k) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - l) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840 - zákaznická linka)
 - m) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - n) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
13. ČEZ Distribuce, a.s., požaduje, aby trasa kanalizace byla navržena v minimální vzdálenosti 1 metru od stožáru 0,4kV NN, při stavební činnosti nesmí dojít k odkrytí základu stožáru bez jeho zajištění z důvodu narušení jeho statiky. Provede se na náklady objednatele případné zakotvení nebo zavzpěrování sloupu a provede se výkop rýhy v délce 3m (1,5m na každou stranu od středu sloupu). Do takto vykopané rýhy se uloží ochranná trubka pro kanalizační potrubí (min. v délce 1m na každou stranu od středu sloupu), která bude podbetonována min. na výšku 15cm obetonována na celou šířku výkopu a zabetonována 15cm nad horním okrajem trubky, tyto podmínky uvádíme v příloze.
- ČEZ Distribuce, a.s., požaduje dodržení ochranného pásma kabelového vedení, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí 1 metrů od těchto kabelů. Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. ČEZ Distribuce, a.s. požaduje, aby podzemní kabelové vedení, bylo před zahájením stavby vytýčeno a vykopány ruční sondy pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně a před záhozem výkopů vyzvat příslušného technika sítě ke kontrole uložení kabelů.
14. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody a STL plynovodní přípojky. V případě před jakýmkoliv zásahem na stávajícím PZ (odpojení, přeložka, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.) je nutno informovat techniky PPZ v příslušné oblasti. Při křížení a souběhu inž. sítě požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami

vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění). V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojižděno těžkou technikou. V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. Případné objekty oplocení vč. sloupků, betonových základů, podezdívky, opěrné zidky, propustky, vpusti apod. musí být situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Upozorňujeme, že provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení musí zůstat volně přístupné z důvodu inspekčních a kontrolních činností. Kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60° bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obrisy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm). Kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°, minimální vzdálenost povrchů potrubí při křížení dle ČSN 736005. Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

15. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol,
 - d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8 zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a

kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

- k) plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- n) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení,

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 85 odst. 1 písm. a stavebního zákona):

Obec Pavlovice u Přerova, IČO 00301710, Pavlovice u Přerova 102, 751 11 Radvanice

Odůvodnění:

Dne 24.08.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena se všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 13.09.2016 vyzván k doplnění žádosti do 31.12.2016 a řízení bylo přerušeno. Následně bylo vyhověno žádosti ze dne 12.12.2016 o prodloužení termínu pro doplnění podkladů a byl stanoven nový termín do 31.05.2016. Dne 29.05.2017 byly doloženy částečné podklady pro vydání rozhodnutí. Žadatel byl dne 05.06.2017 vyzván k doplnění žádosti, byl stanoven nový okruh podkladů pro doplnění a termín pro doplnění byl stanoven do 30.09.2017. Požadované podklady byly dne 07.08.2017 doloženy.

Stavební úřad dne 21.08.2017 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem obce Pavlovice u Přerova. Navržená stavba se podle územního plánu nachází ve stávajících plochách: Ostatní plochy, Veřejná zeleň, Krajinná zeleň, Silnice III. třídy a Místní komunikace.

Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 14.06.2017 pod zn. 1093325847, ze dne 26.06.2017 zn. 1093496543, ze dne 17.02.2016 zn. 1082705013
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov – závazné stanovisko č.j. HSOL-1045-2/2016 ze dne 03.03.2016

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – vyjádření ze dne 23.02.2016 spis. zn. 2016/025611/STAV/ZEM/Tab
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 02.03.2016 spis. zn. MMPř/022868/2016/STAV/ZP/Ko
- CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 28.02.2017 pod č.j. 547016/16, doplnění vyjádření ze dne 04.08.2017, doplnění vyjádření ze dne 24.10.2016
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov – vyjádření ze dne 01.03.2016 pod č.j. KHSOC/03186/2016/PR/HOK
- Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – vyjádření ze dne 18.07.2016 pod zn. 2016/1991/Pj-S5, ze dne 19.07.2017 č. 011182/2017/PRI
- GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 07.07.2017 zn. 5001530999
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 18.02.2016 zn. 5001256976
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Přerov – závazné stanovisko ze dne 05.04.2016 č.j. KRPM-2246-164/ČJ-2016-140806
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková – závazné stanovisko ze dne 22.02.2016 Sp.zn. 64491/2016-8201-OÚZ-BR
- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 26.02.2016 zn. PM09108/2016-203/še

Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Tímto územním rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

- rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu ze dne 06.04.2016 pod Spis zn.. MMPř/031788/2016/DS/RA, které obsahuje podmínky z vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 23.02.2016 zn. SSOK JH-3165/2016];

Podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k předmětné umísťované stavbě se do podmínek tohoto územního rozhodnutí ze zákona nepřebírají.

Po provedeném jednání (či vypršení lhůty pro vyjádření) byly 3 dny připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi seznámit před vydáním rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona doložil žadatel souhlasy vlastníků pozemků, k nimž žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby [dle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) stavebního zákona] - stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí; vlastníci ostatních sousedních nemovitostí, vzhledem k tomu, že nejsou známy negativní účinky stavby na okolí (jak vyplývá z doložených podkladů k řízení, tzn. stanovisek a projektové dokumentace), nemohou být žádným způsobem umístěním povolované stavby, ani jejím budoucím provozem přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech.

Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Obec Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 102, 751 11 Radslavice

Alena Holčáková, Pavlovice u Přerova 73, 751 11 Radslavice

David Jemelík, Pavlovice u Přerova 179, 751 11 Radslavice

Vladimír Lon, Příčná 254, 751 11 Radslavice

Naděžda Lonová, Příčná 254, 751 11 Radslavice

Petra Janíková, Boženy Němcové 774, 686 01 Uherské Hradiště 1
Jitka Vaculíková, Pavlovice u Přerova 32, 751 11 Radslavice
Marie Vaculíková, Pavlovice u Přerova 33, 751 11 Radslavice
Jaroslav Vaculík, Nová 223, 751 11 Radslavice
Marie Huňková, Jaselská 1612, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Vladimír Vaculík, V Zahradách 301, 751 11 Radslavice
Milan Vaculík, Pavlovice u Přerova 212, 751 11 Radslavice
Zdeňka Hrdličková, Široká 244, 751 11 Radslavice
Stanislav Vaculík, Skopalova 1048/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o, Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):

parc. č. st. 54, 115/1, 115/2, 113, 134, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 39/1, 39/2, 40, 43, 44/1, 44/3, 46/3, 46/5, 46/2, 47/1, 48, 51, 292, 52, 325, 254, 261, 204, 205, 214, 302, 278, 58, 59/1, 60/2, 60/1, parc. č. 457/1, 456/1, 455, 454, 453, 452, 451, 450/2, 1728/4, 1728/8, 1692/3, 5, 1, 97, 3, 86/1, 82/2, 78, 76/1, 76/2, 74/1, 74/2, 73, 474/2, 474/1, 2241/2, 475/8, 2240/4, 2239/1, 2238/2, 2237/1, 2236/1, 2235/1, 2234/1, 69, 57, 66/7, 66/10, 66/2, 66/11, 1728/10, 66/9, 66/1, 66/5, 1728/2 v katastrálním území Pavlovice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):

Pavlovice u Přerova č.p. 73, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 105, č.p. 132, č.p. 18, č.p. 161, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 7, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 220, č.p. 80, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 229, č.p. 28, č.p. 239, č.e. 17, č.e. 38, č.p. 171, č.p. 172, č.p. 175, č.p. 232, č.p. 226, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 103 a č.p. 34

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vlastníků, správců či provozovatelů veřejné infrastruktury, stanovené v písemných stanoviscích, byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabylo-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního

záměru, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona umístěvaná stavba přeložky metalických kabelů nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti stavba zahájena.

Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Fiala
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova, Obecního úřadu Pavlovice u Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

ENVIRONMENT SERVIS s.r.o., IDDS: h9tk4nd

Obec Pavlovice u Přerova, IDDS: wyqbnqz

Dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územ. zájmů a řízení programů
nem .infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních
agend, nám. T.G. Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Obecní úřad Pavlovice u Přerova, IDDS: wyqbngz

Ostatní

Obec Pavlovice u Přerova, úřední deska, IDDS: wyqbngz
Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02
Přerov 2
vlastní - ad/a